



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA



LLEGA
MÁS LEJOS

VOCACIONALES
ELAM4226DDUMPER
EQUIPO ALIADO

VOCACIONALES

ELAM4226DDUMPER

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
6x4



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

MOTOR FAW CA6DM2-42E68				CAPACIDAD DE TANQUES		
TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa			DE COMBUSTIBLE	400 L	
COMBUSTIBLE	Diesel			UREA	20 L	
DESPLAZAMIENTO	11L			SISTEMA ELÉCTRICO		
POTENCIA	420hp / 313kW@1,800 rpm			VOLTAJE NOMINAL	24V	
TORQUE	1,700lb-pie / 2,300Nm@1,300rpm			ALTERNADOR	100A	
NIVEL DE EMISIONES	EURO VI			BATERIAS	Dos; conectadas en serie	
TRANSMISIÓN FAW CA12TAX210M				CAPACIDADES		
TIPO	Manual de 12 velocidades no sincronizada al frente con sobremarcha			PESO BRUTO VEHICULAR	38,250Kg (84,326lbs)	
RELACIONES AL FRENTE	1a	12.10	7a	2.71	PESO VEHICULAR	12,250Kg (27,006lbs)
	2a	9.41	8a	2.11	CAPACIDAD DE CARGA	26,000Kg (57,320lbs)
	3a	7.31	9a	1.64	PRESTACIONES*	
	4a	5.71	10a	1.28	RADIO DE GIRO	≤15.2m
	5a	4.46	11a	1.00	HABILIDAD DE PENDIENTE	50%
	6a	3.48	12a	0.78	DIMENSIONES	
RELACIONES DE REVERSA	11.85			LARGO TOTAL (OAL)	7,445mm (293")	
EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diametro con muelle de diafragma			ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm (100")	
TRACCIÓN	6x4			ALTURA DE CABINA (OH)	3,325mm (131")	
RELACIÓN EJE TRASERO	5,263			DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,700mm+1,350mm = 5,050mm (146" + 53" = 199")	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con brida exterior			ANCHO DE VÍA DELANTERA (AW)	2,055mm (81")	
DIRECCIÓN TRW				ANCHO DE VÍA TRASERA (CW)	1,878mm (74")	
TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin y bola recirculante			VOLADO DELANTERO (FOH)	1,495mm (59")	
FRENOS				VOLADO TRASERO (ROH)	900mm (35")	
TIPO	Neumáticos con discos en todas las ruedas; sistema WABCO			ALTURA DE VARA	300mm (12")	
ASISTENCIAS	ABS			ANCHO DE VARA	80mm (3")	
FRENO AUXILIAR	Freno de escape			ANCHO DE BASTIDOR	800mm (31")	
SUSPENSIÓN				NEUMÁTICOS Y RINES		
DELANTERA	Mecánica con 11 muelles de hojas parabólicas			LLANTAS	315/80R 22.5	
TRASERA	Mecánica con 13 muelles de hojas parabólicas			RINES	9.00x22.5 de acero	
CAPACIDAD DE EJES				RODADO TRASERO	Doble	
DELANTERO	5,000Kg (11,023lbs)			*Los valores de rendimiento mostrados se obtuvieron en laboratorio y bajo condiciones controladas, por lo que pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo por diversos factores.		
TRASERO	16,000Kg x 2 = 32,000Kg (35,274lbs x 2 = 70,548lbs)					

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- Espejos auxiliares
- Loderas en todas las ruedas traseras
- Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- Tanque de combustible y UREA con llave
- Luces diurnas

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- Asientos para dos ocupantes
- Cabina de techo plano
- Computadora de viaje
- Aire acondicionado
- Espejos de accionamiento eléctrico
- Ventanas de accionamiento eléctrico
- Asiento de conductor de cuero con suspensión neumática y ventilado
- Cierre centralizado de puertas
- Cabina con suspensión neumática
- RADIO FM/ USB/MP3
- Volante con ajuste de altura y profundidad
- Luces con ajuste de altura

SEGURIDAD

- Frenos antibloqueo ABS
- Freno de escape
- Cinturones de seguridad de 3 puntos
- Alarma de reversa



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO

VOCACIONALES

ELAM4226DDUMPER

IMPULSAMOS EL FUTURO



*GARANTÍA DE HASTA

18 MESES

SIN LÍMITE DE KM

*Aplican restricciones.



Comprometidos con
el medio ambiente

ENSAMBLADOS

EN

MÉXICO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD



CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO

faw.mx

ELAM4226DDUMPER

EQUIPO ALIADO / DUMPER 14m³

Tamaño de la caja	5600 x 2300 x 1500mm
Capacidad de carga de la caja	14m ³
Forma de la caja	Forma rectangular, con refuerzos de 4mm de espesor
Espesor de la caja	Laterales 6mm, fondo y base 8mm acero A1018
Sistema Hidráulico	Aceite grado 60, 90lts
Sistema de Seguridad	Alarma de volteado, límites con sensores
Cilindro de aceite	Cilindro de frontal, 30 tons.

